

Гусеничные плавающий снегоболотоход ТТМ-6901ГМ «Антей»

Плавающая машина ТТМ-6901ГМ оснащена крано-манипуляторной установкой ИФ300С-15. Предназначена для погрузки, разгрузки и доставки различных грузов в условиях бездорожья, включая болота всех типов и снежную целину. Для обеспечения устойчивости при работе крен-манипулятора, имеет две выдвижные опоры, которые в транспортном положении задвигаются в габарит корпуса и откидываются вверх.

Краткие технические характеристики:

Масса снаряженная, кг	20600
Масса перевозимого груза, кг	4000
Количество пассажиров с водителем	3
Габаритные размеры (LxВxH), мм	9900x4160x3950
Среднее удельное давление на грунт, МПа (кгс/см ²)	0,02 (0,2)
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте, град.	20
Минимальный радиус поворота, м.	3,5
Запас хода по топливу с полной нагрузкой по шоссе, км.	250
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте, град.	30
Максимальная скорость движения по шоссе, км/час	18
Максимальная скорость на плаву, км/час	5
Двигатель	ЯМЗ-238Б Четырехтактный, дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	220 (300)
Трансмиссия	Механическая, трехходовая с четырьмя передачами вперед и одной назад
Управление поворотом	Поворотом – рулем (штурвалом). Включение замедленной передачи - пневмоцилиндром
Движитель	Гусеничный с цевочным зацеплением и передним расположением ведущих колес

Специальное оборудование:

Крано-манипуляторной установки	ИФ 300У по ТУ 4881-001-12732731-2007
Грузовой момент КМУ, тм	27
Грузоподъемность нетто КМУ максимальная, т	9,0
Вылет КМУ максимальный, м	8,53
Максимальная высота подъема КМУ, м	11,1

Примечание. По договору с заказчиком допускается установка специального оборудования других марок

Основные габаритные размеры

